


Porotherm 30 Klíma

Comfort



Технічна інформація	Dryfix	Profi	Звичайний	Од. виміру	
Опис продукта	пустотілий великоформатний керамічний блок				
Призначення	для зведення внутрішніх і зовнішніх несучих стін				
Український стандарт	ДСТУ Б В. 2.7-61:2008 (EN 771-1:2003, NEQ)				
Стандарт виробника	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015				
Характеристики виробу					
Довжина	l	250	250	250	мм
Ширина	w	300	300	300	мм
Висота	h	249	249	238	мм
Модульна висота в кладці	-	250	250	250	мм
Маса виробу	m	13,8	13,8	13,2	кг
Середня густина	p	740	740	740	кг/м ³
Міцність на стиск/ Марка міцності	f _b	10/ M100	10/ M100	10/ M100	МПа
Морозостійкість	F	F25	F25	F25	циклів
Паропроникність (по EN 1745)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Коефіцієнт об'єму в перерахунку на 1 НФ	-	9,58	9,58	9,15	НФ
Будівельні характеристики кладки					
Товщина стіни	-	300	300	300	мм
Маса 1 м ² кладки	-	221	224	226	кг
Кількість блоків в 1 м ² кладки	-	16	16	16	шт.
Кількість блоків в 1 м ³ кладки	-	52,9	52,9	52,9	шт.
Розхід розчину на 1 м ² кладки	-	1 балон / 5м ²	2,7	24	л/м ²
Міцність на стиск кладки (згідно ДБН В.2.6-162:2010, EN 1996-1-1)					
Тонкошовна кладка (Profi/ Dryfix)	f _k	2,0	2,0	-	МПа
З використанням розчину М50	f _k	-	-	2,0	МПа
З використанням розчину М100	f _k	-	-	-	МПа
Теплотехнічні характеристики (в умовах експлуатації)					
Теплопровідність	λ	0,092	0,094	0,096	Вт/м·К
Опір теплопередачі кладки	R	3,45	3,33	3,19	м ² ·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки	U	0,27	0,28	0,29	Вт/м ² ·К
Опір теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	R	3,95	3,83	3,69	м ² ·К/Вт
Коефіцієнт теплопередачі кладки (з теплоізоляційною штукатуркою 4 см)	U	0,25	0,26	0,27	Вт/м ² ·К
Горючість та вогнестійкість					
Горючість	-	НГ	НГ	НГ	-
Межа вогнестійкості	-	REI 180	REI 180	REI 180	-
Звукоізоляційні характеристики					
Показник звукової ізоляції стіни (стіна оштукатурена з обох сторін)	R _w	43	43	43	дБ
Упаковка і транспортування					
Кількість на палеті	-	80	80	80	шт.
Вага палети БРУТТО	-	1134	1134	1086	кг
Кількість палет в машині	-	17	17	18	палет
Кількість блоків в машині	-	1360	1360	1440	шт.



300

250

Супутні товари

Перемичка Porotherm 23.8



Перемичка Porotherm A12




Перемичка Porotherm Thermo




Інструмент

Нівелювальний комплект



Слайдер Porotherm



Роликовий дозатор

